



Myčky na hrnce, plechy a pracovní pomůcky Winterhalter

Dopřejte si správnou velikost



Mytí kuchyňského nádobí vyžaduje velký výkon – série GS 600 na to má formát

Winterhalter – specialista na mycí systémy

- + Rodinný podnik ve třetí generaci
- + Celosvětové zastoupení ve více než 70 zemích
- + Etablovaný v největších a nejlepších kuchyních světa
- + Profesionální mycí řešení – od malých podstolových myček až po pásové mycí stroje
- + Kompletní řešení s technologií, mycími prostředky, úpravou vody a příslušenstvím – vše z jedné ruky

Myčky Winterhalter jsou nenahraditelným partnerem při každodenním použití. Winterhalter Vám nabízí vhodný stroj – je jedno jestli na sklenice, nádobí, příbory nebo jiné myté nádobí. **Speciálně pro velké nádobí jako jsou hrnce, plechy a kuchyňské nádobí je koncipována série GS 600.**

V závislosti na velikosti kuchyně a na potřebách Vašeho provozu Vám Winterhalter nabízí ideální model stroje: počínajíc **kompaktním strojem GS 640**, přes **štíhlý GS 650**, až po **model XXL GS 660**. Všechny modely strojů série GS 600 obdržíte také ve **verzi Energy**.

Winterhalter má pro Vás to správné řešení mytí. Ke stroji s odpovídající kapacitou a výkonem máte k dispozici nejen nabídku vhodných košů a příslušenství, ale také úpravnou vody a správné mycí prostředky. **Důvěřujte specialistovi na profesionální mycí systémy.**



Ralph, Karl a Jürgen Winterhalter (zleva doprava)





Pro restaurace, hotely, i jiné gastronomické provozy, pekařství a řeznictví – série GS 600 dokazuje svou velikost při mytí veškerého kuchyňského nádobí.



Inteligentní technika, jednoduchá obsluha – to jsou výhody, které se osvědčují každý den

Série GS 600 je synonymem inteligentního řešení spojeného s vysokým komfortem obsluhy. **Promyšlená hygienická koncepce, hospodárná účinnost a vysoký výkon, to je jen několik vynikajících vlastností,** kterými se vyznačuje série myček na kuchyňské nádobí.

Díky své dlouhé životnosti a nízkým provozním nákladům se Vám mycí stroj série GS 600 každopádně vyplatí. Bezporuchový, spolehlivý provoz a nízká spotřeba zajišťují účinné mytí a současně šetří náklady.

V porovnání s ručním oplachováním můžete díky použití myčky na kuchyňské nádobí série GS 600 výrazně snížit spotřebu vody, energie a také personální náklady. To trvale snižuje Vaše provozní náklady.

Hospodárnost



Malé množství oplachové vody

Paralelně s nízkou spotřebou oplachové vody je minimální také spotřeba všech ostatních zdrojů jako energie, mycí a oplachové prostředky. Chráníte své okolí a šetříte provozní náklady.

Výkon



Výkonná mycí síla

Reverzující mycí systém s vysocevýkonnými tryskami (nahore a dole) zaručuje nejlepší mycí výsledky také u silně usazeného znečištění.

Volitelně je série GS 600 k dostání s předoplachem studenou vodou, a proto je zvláště vhodná pro mytí nádobí znečištěného škrobem a bílkovinami.

Obsluha stroje



Bezpečnost obsluhy

Díky samovysvětlujícímu ovládání jedním tlačítkem s barevným kódováním má obsluha vše pod kontrolou – to je velká výhoda, právě u nezkušeného a často se měnícího personálu.



Snadná obsluha

Zvedací sklopné dveře šetří místo a umožňují pohodlnou práci i v bezprostřední blízkosti otevřeného stroje.




Hygienická koncepce



Čtyřnásobná filtrace roztoku

Celoplošný filtrační systém chrání vnitřní prostor stroje před hrubými nečistotami. Další zabezpečení nabízí sací síto čerpadla a filtrace Mediamat Cyklo. Ta neustále zbavuje mycí roztok jemných znečištění. Díky této čtyřnásobné filtraci zůstává



mycí roztok tak čistý, že je zpravidla možné jeho použití po celý pracovní den. Trvale se snižuje spotřeba vody, energie, mycích a oplachovacích prostředků.



Samočisticí program

Po ukončení provozu se stroj uvnitř automaticky vyčistí, a poté se vypne. Díky integrovanému odpadnímu čerpadlu nezůstává ve stroji znečištěná zbytková voda, tzn. je zabráněno vzniku usazenin a zápachu.



Vodotěsnost

Sériový zadní kryt ochrání stroj zcela proti vniknutí nečistot a vody (třída krytí IPX 5). Tím je umožněno bezproblémové vnější čištění stroje.



GS 640 / GS 650



Ideální v pekárnách – myčka GS 650 je dostatečně vysoká pro košíky na bagety



GS 640 / GS 650 – úzká konstrukce, velká síla

Strojové mytí kuchyňského nádobí a pracovních pomůcek je možné i v malých kuchyních – dokaz jí to myčky GS 640 a GS 650 o šířce 750 mm. Se svými rozměry zvládají taková množství nádobí, která je nutné zvládnout ve středně velkých gastronomických podnicích, restauracích, pekárnách a cukrárnách nebo řeznictvích. Bezproblémově myje plechy, hrnce a kuchyňské nádobí.

Myčka GS 650 je ideální pro pekárny. Tento model dosahuje **světlé vstupní výšky 830 mm.** Díky této mimořádně dodatečné výšce je ve stroji možné mytí i vysokých výdejních plechů nebo košů na bagety.

V těchto dvou modelech série GS 600 je mimoto při každém mycím cyklu možné mytí dvou Euro-přepravek, a to až do max. výšky 220 mm. Speciálně vyvinutá košová vložka zajišťuje šikmé uložení přepravek, tak aby byla optimálně využita hloubka stroje a zcela odtekla zbytková voda.



GS 660 – výkon ve velkém formátu

Dostatek místa ve všech směrech nabízí myčka GS 660. Model XXL série GS 600 přesvědčuje velkými rozměry: **Světlá vstupní výška je 830 mm při celkové šířce 1380 mm.** GS 660 je ideální tam, kde je třeba umývat nádobí ve velkém množství nebo velkých rozměrů. Vejde se do ní dokonce kuchyňské nádobí a plechy o velikosti až 600 mm x 1000 mm.

Během jednoho mycího cyklu zvládá myčka GS 660 tři přepravky euronormy. Při vybavení mezipatrem je možné mytí dokonce až šesti otevřených transportních košů euronormy, které se hojně používají v pekárnách.

Speciálně pro myčky GS 660:

Kanystry pro mycí a oplachové prostředky je možné uchovávat v podstavci - výsledkem je úspora prostoru.

Možné mytí otevřených přepravních košů euronormy na dvou patrech současně



Série GS 600 Energy – úspora ve velkém

Výše provozních nákladů může z myčky za několik let udělat drahou investici. **Pomocí inovativních výrobků a nových technologií firmy Winterhalter můžete tyto provozní náklady podstatně snížit.** Hospodárnost a dlouhá životnost má pro firmu Winterhalter nejvyšší prioritu, což dokazuje důsledným plánováním a směřováním celého výrobního programu na **inteligentní technologie – úsporné mycí stroje (irt).**

Díky modelům Energy série GS 600 byl integrací tepelného výměníku odpadního vzduchu úspěšně realizován koncept "irt": Teplá vodní pára je při uzavřených dveřích odsávána přímo ze stroje a využívána pro ohřev studené přiváděné vody. To snižuje náklady na energie každý rok až o 10 % a navíc ještě trvale zlepšuje klima v místnosti.

Schématické zobrazení procesu
zpětného získávání tepla
GS 640 Energy
(možné jen u přívodu studené vody)



Série GS 600 Energy



Inovativní úsporné modely Winterhalter vybavené technologií "irt" snižují spotřebu všech vstupních zdrojů. To chrání nejen životní prostředí, ale i Vaši peněženku.

Přehled Vašich výhod:

+ Nižší náklady na energii:

S myčkami GS 640 Energy a GS 650 Energy ušetříte ročně cca 260 euro, s GS 660 Energy dokonce kolem 280 euro.

+ Prima klima v místnosti:

Díky výměníku tepla se teplota odpadních par snižuje o více než polovinu. Absolutní vlhkost je nyní jen cca 20 % hodnoty bez zpětného získávání tepla z odpadních par. To trvale zlepšuje klima v místnosti.

+ Nižší celkový příkon:

U myček GS 640 Energy a GS 650 Energy lze snížit celkový příkon o 6 kW na pouhých 8,4 kW, u GS 660 Energy na 9,8 kW.



Technické údaje / informace

Technická data	GS 640	GS 640 Energy	GS 650	GS 650 Energy	GS 660	GS 660 Energy
Teoretický výkon [košů/h]	40/24/12	40/24/12	40/24/12	40/24/12	40/24/12	40/24/12
Šířka [mm]	750	750	750	750	1380	1380
Hloubka s uzavřenými dveřmi [mm]	870	870	870	870	870	870
Hloubka s otevřenými dveřmi [mm]	1245	1245	1305	1305	1305	1305
Výška s uzavřenými dveřmi [mm]	1617 ± 20	2201 ± 20	1787 ± 20	2371 ± 20	1787 ± 20	2371 ± 20
Výška s otevřenými dveřmi [mm]	1933 ± 20	2201 ± 20	2205 ± 20	2371 ± 20	2205 ± 20	2371 ± 20
Pracovní výška [mm]	840 ± 20	840 ± 20	840 ± 20	840 ± 20	840 ± 20	840 ± 20
Světlá vstupní výška (bez koše) [mm]	670	670	830	830	830	830
Rozměry koše [mm]	608 x 672	608 x 672	608 x 672	608 x 672	1260 x 695	1260 x 695
Objem nádrže [l]	82	82	82	82	125	125
Spotřeba oplachové vody na mycí cyklus [l]	5,2	5,2	5,2	5,2	7,5	7,5
Teplota nádrže [°C]	60	60	60	60	60	60
Teplota bojleru [°C]	85	85	85	85	85	85
Ohřev nádrže [kW]	6,0/9,0	6,0/9,0	6,0/9,0	6,0/9,0	6,0/9,0	6,0/9,0
Ohřev bojleru [kW]						
při teplotě přírodní vody 55-60 °C	6,0	–	6,0	–	6,0	–
při teplotě přírodní vody 40-55 °C	9,0	–	9,0	–	9,0	–
při teplotě přírodní vody 10-40 °C	12,0	–	12,0	–	12,0	–
při přívodu studené vody do max. 20 °C						
ve spojení se zpětným získáváním tepla z odpadních par	–	6,0 (volit. 12,0)	–	6,0 (volit. 12,0)	–	6,0 (volit. 12,0)
Minimální průtočný tlak vody [bar/kPa]	0,8/80	0,8/80	0,8/80	0,8/80	0,8/80	0,8/80
Cirkulační čerpadlo, P1 [kW]	2,3	2,3	2,3	2,3	3,7	3,7
Reverzní pohon, P1 [kW]	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Celkový příkon [kW]						
při teplotě přírodní vody 55-60 °C	8,4	–	8,4	–	9,8	–
při teplotě přírodní vody 40-55 °C	11,4	–	11,4	–	12,8	–
při teplotě přírodní vody 10-40 °C	14,4	–	14,4	–	15,8	–
při přívodu studené vody do max. 20 °C						
ve spojení se zpětným získáváním tepla z odpadních par	–	8,4 (14,4)	–	8,4 (14,4)	–	9,8 (15,8)

Přehled mytého nádobí	GS 640 / GS 640 Energy	GS 650 / GS 650 Energy	GS 660 / GS 660 Energy
Velikost mytého nádobí	Pro kuchyňské nádobí do GN 2/1	Pro kuchyňské nádobí a plechy na pečení velikosti až 600 mm x 800 mm	Pro kuchyňské nádobí, hrnce a plechy velikosti až 600 mm x 1000 mm
Myté nádobí v gastronomii	Hrnce, misky, misky atd.	–	Transportní koše euronormy (až 3 kusy vedle sebe), hrnce, misky, misky atd.
Myté nádobí v řeznictví	Transportní koše euronormy, podnosy, hygienické boxy na nože atd.	–	Transportní koše euronormy (až 3 kusy vedle sebe), podnosy, hygienické boxy na nože atd.
Myté nádobí v pekárnách a cukrárnách	Transportní koše euronormy, podnosy atd.	Transportní koše euronormy do výšky až 800 mm (např. koše na bagety), plechy na pečení, podnosy atd.	Transportní koše euronormy (až 3 kusy vedle sebe nebo 6 otevřených košů s volitelnými dny), plechy na pečení, podnosy atd.

Sériové vybavení všech modelů série GS 600:

- + ovládání jedním tlačítkem s barevnou signalizací
- + signalizace (např. dávkování, úprava vody atd.)
- + reverzní mycí systém - nahore a dole
- + integrovaný dávkovač oplachového prostředku
- + tlakově nezávislý bojler pro oplach
- + IPX 5
- + Hygienické vybavení
 - čtyřnásobná filtrace roztoku (celoplošný filtrační systém se síťovou kazetou, sací síto čerpadla, Mediamat Cyklo)
 - integrovaný samočisticí program
 - termostop u bojleru pro zajištění potřebné oplachové teploty

Speciální vybavení série GS 600 Energy:

- + integrované zpětné získávání tepla z odpadních par

GS 640



GS 640 Energy



GS 650



GS 650 Energy



GS 660



GS 660 Energy



Winterhalter Gastronom s.r.o.
Profesionální mycí systémy

Modletice 103
251 01 Říčany
Telefon +420 323 604 536-7
Fax +420 323 637 326

www.winterhalter.cz
www.winterhalter.biz
info@winterhalter.cz

